PRZESZKODY LOTNICZE - LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW DLA POTRZEB SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
S P Z Z O Z W SANDOMIERZU PRZY UL. SCHINZLA 13

TABELA PRZESZKÓD LOTNICZYCH

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	437	Wieza PTK CENTERTEL	197,39	75,00	272,39	948,60	0,17	197,80	353,64	-81,25			przeszkoda lotnicza poza POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
2	439	Szpital naroze	196,57	24,66	221,23	129,73	0,50	197,80	262,67	-41,44			przeszkoda lotnicza w POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
3	440	Szpital naroze	196,57	24,62	221,19	129,73	0,50	197,80	262,67	-41,48			przeszkoda lotnicza w POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
4	441	Szpital nadszybie	196,57	26,91	223,48	129,73	0,50	197,80	262,67	-39,19			przeszkoda lotnicza w POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
5	442	Szpital nadszybie	196,57	26,85	223,42	129,73	0,50	197,80	262,67	-39,25			przeszkoda lotnicza w POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
6	443	Szpital antena	196,57	32,63	229,20	129,73	0,50	197,80	262,67	-33,47			przeszkoda lotnicza w POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
7	443	Szpital antena	196,57	32,30	228,87	129,73	0,50	197,80	262,67	-33,80			przeszkoda lotnicza w POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
8	447	Slup lini W N. 1	186,60	25,94	212,54	957,40	0,17	197,80	356,73	-144,19			przeszkoda lotnicza poza POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
9	448	Slup lini W N. 2	185,43	26,11	211,54	957,30	0,17	197,80	356,71	-145,17			przeszkoda lotnicza poza POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
10	446	Slup lini W N. 1	176,09	26,23	202,32	823,80	0,17	197,80	334,55	-132,23			przeszkoda lotnicza poza POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
11	445	Slup lini W N. 2	172,21	25,98	198,19	766,70	0,17	197,80	325,07	-126,88			przeszkoda lotnicza poza POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
12	450	Slup lini W N. 1	190,32	26,45	216,77	607,60	0,17	197,80	298,66	-81,89			przeszkoda lotnicza w POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
13	449	Slup lini W N. 2	185,99	26,17	212,16	607,18	0,17	197,80	298,59	-86,43			przeszkoda lotnicza w POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
14	452	Slup lini W N. 1	-4,03	26,64	22,61	544,00	0,17	197,80	288,10	-265,49			przeszkoda lotnicza poza POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
15	451	Slup lini W N. 2	190,76	26,59	217,35	473,70	0,17	197,80	276,43	-59,08			przeszkoda lotnicza w POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
16	455	Slup lini W N. 2	193,04	26,47	219,51	530,87	0,17	197,80	285,92	-66,41			przeszkoda lotnicza poza POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
17	454	Slup lini W N. 1	197,14	26,76	223,90	533,78	0,17	197,80	286,41	-62,51			przeszkoda lotnicza poza POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
18	453	Slup lini W N. 2	194,82	26,32	221,14	450,28	0,17	197,80	272,55	-51,41			przeszkoda lotnicza poza POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
19	458	Slup lini W N. 1	195,50	26,14	221,64	67,40	0,17	197,80	208,99	12,65			przeszkoda lotnicza poza POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
20	457	Slup lini W N. 2	189,16	25,80	214,96	687,49	0,17	197,80	311,92	-96,96			przeszkoda lotnicza poza POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
21	459	Slup lini W N. 1	188,07	26,08	214,15	908,72	0,17	197,80	348,65	-134,50			przeszkoda lotnicza poza POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
22	460	Slup lini W N. 2	190,61	26,61	217,22	927,54	0,17	197,80	351,77	-134,55			przeszkoda lotnicza poza POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
23	435	Współrzędne środka proj. LĄD.	197,80	0,00	197,80			197,80						ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
24	461	Współrzędne środka istn. LĄD.		0,00										ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
25	464	Szpital naroże \	198,21	11,43	209,64	71,70	0,50	197,80	233,65	-24,01	oświetlenie prz.	AP1+2	przeszkoda lotnicza w POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
26	465	Szpital antena	198,21	16,02	214,23	84,95	0,50	197,80	240,28	-26,05			przeszkoda lotnicza w POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
27	466	Szpital antena	198,21	16,03	214,24	84,95	0,50	197,80	240,28	-26,04			przeszkoda lotnicza w POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ
28	467	Szpital naroże	196,31	20,85	217,16	99,93	0,50	197,80	247,77	-30,61			przeszkoda lotnicza w POL	ZAŁ. NR 1 - WYKAZ

LEGENDA DO TABELI PRZESZKÓD LOTNICZYCH

A	1	liczba porządkowa	
B	1	oznaczenie przeszkody	
C	drzewo	nazwa przeszkody	
D	149,50	wysokość przeszkody przy ziemi (dół m n.p.m.)	
E	0,00	wysokość przeszkody	
F	167,10	wysokość przeszkody (góra m n.p.m.)	
G	43,47	odległość przeszkody od pola wzlotów (m)	
H	0,00	współczynnik nachylenia powierzchni	wnp 1 : 2 0,50 wnp 1 : 6 0,17
I	385,22	poziom pola wzlotów (m n.p.m.)	
J	0,00	wysokość śmigłowca w locie (m n.p.m.)	
K	5,00	wysokość przeszkody nad płaszczyzną (m)	wartość dodatnia oznacza przecięcie płaszczyzny (podejścia/wznoszenia)
	-2,00	wysokość przeszkody pod płaszczyzną (m)	wartość ujemna oznacza wysokość przeszkody pod płaszczyzną (podejścia/wznoszenia)
L	oświetlenie prz.		projektowane oświetlenie przeszkodowe
M	AP1-AP2	oświetlenie przeszkodowe	projektowane oświetlenie przeszkodowe
N	przeszkoda lotnicza poza POL		POL = POWIERZCHNIE OGRANICZAJĄCE LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW
	przeszkoda lotnicza w POL		POL = POWIERZCHNIE OGRANICZAJĄCE LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW
O	inwentaryzacja geodezyjna		inwentaryzacja geodezyjna ZAŁ. NR 1

POWIERZCHNIE OGRANICZAJĄCE LĄDOWISKA
GŁÓWNY KIERUNEK PODEJŚCIA 60° 15' 16"

PRZESZKODY LOTNICZE
GŁÓWNY KIERUNEK PODEJŚCIA 60° 15' 16"
Współrzędne środka lądowiska WGS 84 :
N: 50°41'50.1"
E: 21°45'10.7"
Współrzędne środka lądowiska
Układ współrzędnych "2000" ; Poziom odniesienia Kronsztadt; Strefa 1
Y: 7553196,67
X: 5618246,16

lądowanie 1 : 6 60° 15' 16"

start 1 : 6 240° 15' 16"

POWIERZCHNIE OGRANICZAJĄCE LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW
RZUT POZIOMY POWIERZCHNI WZNOSZENIA I PODEJŚCIA Z POLEM WZLOTÓW

297,80m npm

DANE ANEMOMETRYCZNE DLA SANDOMIERZA

opracowane na podstawie pomiarów na stacji meteorologicznej SANDOMIERZ

RÓŻA WIATRU ROCZNA Z WIELOLECIA 2001 - 2010



N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	cisza
procentowy udział kierunków i cisz																
4.5	4.2	4.2	4.2	5.1	6.0	4.8	6.3	7.1	8.5	7.8	7.8	6.6	6.6	8.4	6.4	1.5
średnia prędkość [m/s]																
2.9	2.6	2.6	2.6	2.8	3.1	3	3.1	3.1	3.4	3.6	4	3.9	3.5	3.6	3.5	

Wysokość anemometrza 15 m nad poziomem gruntu.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

BILANS POWIERZCHNI TERENU

POW. TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA Działka nr ew: 960 / 16 w Sandomierzu / fragment /	49267,50	m²	100,0	%
POW. ZABUDOWY ISTN. BUDYNKI	7425,50	m²	15,07	%
POW. ZABUDOWY ISTN. DROGI , CHODNIKI I TERENY UTWARDZONE	6658,00	m²	13,51	%
POW. ZABUDOWY PROJ. DROGI , CHODNIKI I TERENY UTWARDZONE	2329,90	m²	4,73	%
POW. ZABUDOWY PROJ. LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NAWIERZCHNIA BETONOWA /15x15,0M /	280,00	m²	0,57	%
POW. ZABUDOWY PROJ. LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW POLE WZLOTÓW /30x30,0M / GRUNT WZMOCNIONY, NAWIERZCHNIA DARŃ WYKONANA Z ODPOWIEDNIO DOBRANEJ MIESZANKI TRAW + EKOPŁYTA	482,10	m²	0,98	%
POW. ZABUDOWY PROJ. LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW OBRAMOWANIE POLA WZLOTÓW OPASKA SZEROKOŚCI 1,50 M /30x30,0M / Z PŁYT CHODNIKOWYCH KOLORU BIALEGO	190,00	m²	0,39	%
POW. ZIELENI W GRANICACH OPRACOWANIA	31902,00	m²	64,75	%

LEGENDA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- GRANICA OPRACOWANIA
- 960/16 — GRANICA DZIAŁKI NR EW. 960 / 16 W SANDOMIERZU
- ISTN. BUDYNKI
- ISTN. BUDYNEK "CIEPŁA SIEŃ"
- ISTN. PKT. POBORU WODY **TEREN OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ**
- ISTN. DROGI
- PROJ. DROGI, PARKINGI , PLACE MANEWROWE
- DROGA KARETEK Z PROJ. LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW DO ISTN. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ETAP 1 droga dl.= ok.330,0mb
- DROGA KARETEK / PACJENTÓW Z PROJ. LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW DO ISTN. SOR ETAP 2 droga dl. = ok.140,0mb
- PROJ. LIKWIDACJA ISTN. LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW — **POW.: 220,0 m²**

PROJ. LĄDOWISKO

- PROJ. LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NAWIERZCHNIA BETONOWA — **POW.: 280,0 m²**
- PROJ. LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW POLE WZLOTÓW /36X36,0M / GRUNT WZMOCNIONY, NAWIERZCHNIA DARŃ WYKONANA Z ODPOWIEDNIO DOBRANEJ MIESZANKI TRAW + EKOPŁYTA — **POW.: 482,1 m²**
- PROJ. LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW OBRAMOWANIE POLA WZLOTÓW OPASKA SZEROKOŚCI 1,50 M. Z PŁYT CHODNIKOWYCH, KOLORU BIALEGO — **POW.: 190,0 m²**
- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PROJ. LIKWIDACJA — **190,00 mb**
- PROJ. OGRODZENIE LĄDOWISKAnp f-my BETAFENCE Nyloforl® 3D Super h=2030mm ; słup Bekafix Super kolor ocynk — **233,00 mb**
- PROJ. OGRODZENIE LĄDOWISKA + demontaż istn. ogrodzenia Nyloforl® 3D Super h=2030mm ; słup Bekafix Super , kolor ocynk — **97,00 mb**
- PROJ. OGRODZENIE / parking przychodnia BUD_F / np f-my BETAFENCE Nyloforl® 3D Super h=2030mm ; słup Bekafix Super , kolor ocynk — **90,00 mb**
- B1 PROJ. SAMONOŚNA BRAMA PRZESUWNA np f-my BETAFENCE szer. 6,0x2,0m TYP Robusta, kolor ocynk
- B2 PROJ. SAMONOŚNA BRAMA PRZESUWNA np f-my BETAFENCE szer. 6,0x2,0m TYP Robusta, kolor ocynk

PROJEKTOWANE BRAMY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

- PROJ. KONTENER TECHNICZNY
- ISTN. WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZPITALA
- ISTN. WEJŚCIE DO PRZYCHODNI PRZYSZPIT. BUD. "F"
- ISTN. WJAZD NA TEREN SZPITALA - PORTIERNIA
- PROJ. WJAZD NA PARKING DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI
- PROJ. WJAZD NA PROJ. LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW
- 198,60 / 196,33 ISTN. RZĘDNE TERENU
- 198,50 / 197,72 PROJ. RZĘDNE TERENU

PROJ. SIECI SANITARNE

- D3 PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- D1 PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA SD STUDZIENKA KANALIZACYJNA ø1200
- W1 PROJ. WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM
- ACO DRAIN PROJ. RÓWNOLEGŁE LINIOWE / np. firmy ACO DRAIN S-300K na obciążenie F900 ze stalowym ruszt wody, ze skrzynką odpływową Dn 200 / SEPARATOR KOALESCENCYJNY ZINTEGROWANY NG 4000 LX Z OSADNIKIEM PSK-V KOALA II
- Z1 DN 125 PE — WŁĄCZENIE WODY z pierścienia rurociągu wody zimnej do celów p.poż.
- DN 125 PE — SIEĆ WODOCIĄGOWA DO CELÓW P.POŻ.
- B DN 125 PE — PROJ. HYDRANT P.POŻ. NADZIEMNY DN80
- RO — RURA OSŁONOWA AROT 110 mm

LEGENDA ELEKTRYCZNA

LEGENDA - OŚWIETLENIE

- HAPI — Światła HAPI - precyzyjny wskaźnik ścieżki schodzenia dla lądowisk śmigłowców . Ze względu na parametry osiągowe śmigłowcaca EC 135 najkorzystniejsze jest ustawienie HAPI na 12°stopni
- Linia świateł głównego kierunku podejścia 6szt. lamp co 5,0m
- A2 A3 Światła krawędziowe (białe, w odstępach co 10m, w odległości 1m od krawędzi linii bocznej lądowiska; nie powinny wznosić się w stosunku do otaczającego terenu więcej niż 5cm)
- A4 Światła przyziemienia (białe, w ilości 4 sztuk, usytuowane na rogach płaszczyzny przyziemienia) - lampy zagłębione
- A5 Latarnia lądowiska dla śmigłowców
- A6 oprawa oświetleniowa - oswietlenie terenu, słup aluminiowy h=3m z reflektorem pojedynczym
- A10 oprawa oświetleniowa - oswietlenie terenu, słup aluminiowy h=6m z reflektorem pojedynczym
- A7 Wskaźnik kierunku wiatru
- AP1 Oświetlenie przeszkodowe
- APR APR Oświetlenie projektorowe
- KAM1 KAM2 KAMERA CCTV, KAM1, KAM2

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE

- eNN KABEL ELEKTROENERGETYCZNY NN
- eNNster KABEL ,STEROWNICZY NISKOPRĄDOWY
- RO RURA OSŁONOWA DVK 110 mm
- RL RO ZDZIELNICA LĄDOWISKA /SZAFA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA WRAZ Z RADIOKONTROLEREM/

POZOSTAŁE PROJEKTOWANE URZĄDZENIA

- B1/B2 BRAMA PRZESUWNA EGIDA HG III Z NAPĘDEM LINIOWYM,BUL.20M
- 28 / 467 PRZESZKODY LOTNICZE W BEZPOŚREDNIM OTOCZENIU LĄDOWISKA , ORAZ REJONU PODEJŚCIA I STARTU PEŁNE ZESTAWIENIE W MATERIAŁACH ZAŁĄCZONYCH DO DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ LĄDOWISKA

UWAGA WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI OPISEM PBW I PBW BRANŻOWYMI

Układ współrzędnych "2000/21"
Układ odniesienia Kronsztad "60"
Poziom odniesienia Kronsztadt
X = 5618450, 00
Y = 7553300, 00

5618450.00 — 7553300.00

start 1:6 240° 15' 16"

lądowanie 1:6 60° 15' 16"

skala 1:500 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

woj. świętokrzyskie
pow.sandomierski
gm.Sandomierz
obr.Sandomierz Poscherunowy

wykonana w marcu 2011 r. przez:
GEODETĘ WOJCIECHA BEDNARCZYKA
NR UPRAWNIEŃ 15317

UWAGA !
PROJ. BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWY / DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY Z 2009R. /
Hmax=7,0m

WG. ZAPISU WW. WARUNKÓW INWESTYCJA POWINNA SPEŁNIAĆ WYTYCZNE W SPRAWIE INNYCH MIEJSC PRZYSTOSOWANYCH DO STARTÓW I LĄDOWAŃ STATKÓW POWIETRZNYCH

W ZWIĄZKU PROJEKTEM LĄDOWISKA PROPONUJĘ SIĘ OGRANICZENIE PROJ. ZABUDOWY DO 1 KONDYGNACJI Hmax=3,5m LUB NAKAZ ZAMONTOWANIA OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO

7.139.27.09.3.3 7.139.27.09.3.4

współrzędnych "2000/21"
...nia Kronsztad "60"
...NO NA PODSTAWIE:
1. po... ...jącego
2. oper... ...ych z zasobu PODGiK
3. wektoryz... ...astra

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ARCHITEKTURA DESIGN **PROJECT SERVICE**
ARCH. MAREK MIZERACKI 42 016 KATOWICE ul. SOWIŃSKIEGO 1 TEL / FAX : 2585016 / 8664344812 NIP 6340187564 email : ...@interia.pl

INWESTOR :	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANDOMIERZU UL. SCHINZLA 13 27-600 SANDOMIERZ
TEMAT :	ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR PN/29/2010 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW DLA POTRZEB SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO S P Z Z O Z W SANDOMIERZU PRZY UL. SCHINZLA 13 NA DZ. NR EW. 960 / 16
TYTUŁ RYSUNKU :	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
GŁÓWNY PROJEKTANT :	MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZERACKI UPRAWNIENIA NR : 259 / 81/ KT, 416 / 88
OPRACOWAŁ :	MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW JANIK, MGR.INŻ. ARCH. MAGDALENA BIŃKOWSKA
SPRAWDZIŁ :	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ NIGBOR UPRAWN. NR : 664 / 86
BRANŻA :	ARCHITEKTURA

SKALA 1:500 | DATA 10. 2011 | RYS. NR S1

uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej : projekt budowlano wykonawczy LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW DLA POTRZEB SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO S P Z Z O Z W SANDOMIERZU PRZY UL. SCHINZLA 13

uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych : projekt budowlano wykonawczy LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW DLA POTRZEB SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO S P Z Z O Z W SANDOMIERZU PRZY UL. SCHINZLA 13

uzgodnienie pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wymaganiami ergonomii : projekt budowlano wykonawczy LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW DLA POTRZEB SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO S P Z Z O Z W SANDOMIERZU PRZY UL. SCHINZLA 13